

DATABLAD

## **Chicago Metallic T24 Click 2890**




**Sounds Beautiful**

# Chicago Metallic T24 Click 2890

- 24 mm skinnesystem med bæreprøfil og tværprofiler
- Fuld højde (38 mm) for større bæreevne og bedre integration med tilbehør
- Et stærk og stabilt skinnesystem som let kan demonteres gentagne gange
- Bruges til skjulte, delvist skjulte og synlige loftløsninger

## Tværsnit



## Kanttyper (plader)



## Tværsamling

Oplægskant



## Sortiment

| Produktgruppe |                                                                                     | Komponent                                   | Højde (mm) | Længde (mm) | Farver                                               | Stk. pr. kasse | Lb.m pr. Kasse | Kg pr. kasse | Kas-ser pr. palle | Kg. pr. palle |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| Bæreprofil    |                                                                                     |                                             |            |             |                                                      |                |                |              |                   |               |
| T24 MR CL&HK  |  | Bæreprøfil T24 Click                        | 38         | 3600        | Color-all, 04, 534, 57, 16, 14, 88, 11, 54, 001, 901 | 15             | 54             | 19,5         | 70                | 1363          |
| Tværprofil    |                                                                                     |                                             |            |             |                                                      |                |                |              |                   |               |
| T24 CT CLICK  |  | Tværprofil T24 Click                        | 38         | 300         | Color-all, 88, 11, 001                               | 150            | 45             | 13,1         | 70                | 916           |
| T24 CT CLICK  |  |                                             | 38         | 600         | Color-all, 88, 11, 001                               | 45             | 27             | 8,2          | 70                | 574           |
| T24 CT CLICK  |  |                                             | 38         | 900         | Color-all, 88, 11, 001                               | 50             | 45             | 13,1         | 72                | 915           |
| T24 CT CLICK  |  |                                             | 38         | 1200        | Color-all, 88, 11, 001                               | 45             | 54             | 15,7         | 72                | 1131          |
| T24 CT CLICK  |  |                                             | 38         | 1800        | Color-all, 88, 11, 001                               | 25             | 45             | 16,2         | 60                | 972           |
| Kantprofiler  |                                                                                     |                                             |            |             |                                                      |                |                |              |                   |               |
| L24x24        |  | Vinkelkantprofil 24/24 3050 hvid            | 24         | 3050        | 04, 88, 11, 001, 901                                 | 40             | 122            | 25,5         | 60                | 1528          |
| L24x24        |                                                                                     | Vinkelkantprofil 24/24 3050                 | 24         | 3050        | Color-all, 04, 88, 11, 001, 901                      | 20             | 61             | 13           | 60                | 782           |
| W10x15        |  | Skyggenotprofil W formet H 3050             | 15         | 3050        | 001, 11                                              | 30             | 91,5           | 19,9         | 60                | 1191          |
| Tilbehør      |                                                                                     |                                             |            |             |                                                      |                |                |              |                   |               |
| FH T24 HOOK   |  | Stropclips H=89 mm 100/C (CMC)              | 36,3       |             |                                                      | 100            |                | 0,8          |                   |               |
| WSF           |  | Kantfjeder FIXT                             |            |             |                                                      | 100            |                | 0,6          |                   |               |
| DLC           |  | DLC-clips                                   |            |             |                                                      | 100            |                | 3,9          |                   |               |
| SH 50         |  | Direkte montagebeslag inkl. låsesplit. H50. | 50         |             |                                                      | 100            |                | 2,5          |                   |               |

Kontakt Rockfon for det fulde udvalg af vinkelkanter og tilbehør.

Bemærk venligst, at ikke alle farver er tilgængelige for hvert produkt. Vi anbefaler derfor, at tjekke sortimentstabellen for de farver, der aktuelt tilbydes for hver vare. Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har specifikke farvepræference, kontakt venligst Rockfon.



## Udstansninger

| Produktgruppe | Komponent            | Højde (mm) | Længde (mm) | Udstansninger | Afstand mellem udstansninger (mm) |
|---------------|----------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
| T24 MR CL&HK  | Bæreprøfil T24 Click | 38         | 3600        | 36            | <br>50 / 100 / 34 x 100 / 50      |
| T24 CT CLICK  | Tværprøfil T24 Click | 38         | 300         | 0             | <br>300                           |
| T24 CT CLICK  |                      | 38         | 600         | 1             | <br>300 / 300                     |
| T24 CT CLICK  |                      | 38         | 900         | 0             | <br>900                           |
| T24 CT CLICK  |                      | 38         | 1200        | 3             | <br>300 / 300 / 300 / 300         |
| T24 CT CLICK  |                      | 38         | 1800        | 5             | <br>300 / 300 / 3 x 300 / 300     |

Kontakt Rockfon hvis der ønskes speciel længder og/eller speciel placering af udstansninger.

## Egenskaber



### Bæreevne

| Kg/m <sup>2</sup> |               |                     |        |
|-------------------|---------------|---------------------|--------|
| Stropafstand (mm) | Modulmål (mm) | Maksimum nedbøjning |        |
|                   |               | 2,5 mm              | 4,0 mm |
| 1200              | 600 x 600     | 9,9                 | 16,5   |
| 1200              | 1200 x 600    | 10,9                | 17,9   |
| 1200              | 1800 x 600    | 3,3                 | 5,7    |



### Reaktion på brand

A1 / A2-s1,d0 (Color-all)



### Korrosionsklasse

B



### Miljø

Fuldt ud genanvendelig

# Oversigt over egenskaber ved Chicago Metallic skinnesystemer og tilbehør



## Reaktion ved brand

Reaktion ved brand er klassificeret i henhold til EN 13501-1. Chicago Metallic stålskinner og tilbehør er ubrændbare.



## Brandmodstandsevne

En række Chicago Metallic stålskinner er testet i kombination med forskellige Rockfon plader og er klassificeret i henhold til den europæiske standard EN 13501-2 og/eller nationale standarder.



## Farver

Chicago Metallic skinnesystemer fås i forskellige farver baseret på RAL- og NCS-systemerne målt i henhold til standarderne ISO 7724-2 og ISO 7724-3. Chicago Metallic skinner fås med en række forskellige overflader fra mat til højglans med et gennemsnit på <5, 15 og 50 enheder i en vinkel på 60°. Den matte overflade måles i en vinkel på 85°. Se farveforklaringen for deres gennemsnitlige værdier. Glansenheden måles i overensstemmelse med EN13523 del 2.



## Korrosionsbestandighed

Chicago Metallic produkter, som er fremstillet af varmgalvaniseret stål efter Sendzimirprocessen, opfylder korrosionsklasserne i produktstandarden EN 13964 (A, B, C, D). Standardsystemerne i klasse B er beskyttet med 100 g/m<sup>2</sup> zink, som er påført jævnt på begge sider. Systemer med ekstra korrosionsbeskyttelse (ECR-systemer) og tilbehør i klasse C eller D har et lag på hhv. 100 g/m<sup>2</sup> og 275 g/m<sup>2</sup> zink, som er påført jævnt på begge sider, og er beskyttet med et ekstra lag på 20 micron maling på hver side.



## Bæreevne

Bæreevnen (det antal kg/m<sup>2</sup>, hvormed skinnesystemet højst kan belastes, uden at den tilladelige nedbøjning af de enkelte komponenter overskrides) er testet i henhold til standarden EN 13964. Den akkumulative værdi af systemets nedbøjning, som er angivet i produktdatabladene, overstiger ikke den maksimale nedbøjning, som er anført under klasse 1 i standarden. Specielle projektkonfigurationer, som afviger fra de standardmodulstørrelser, som er anført i produktdatabladene, skal beregnes af serviceteknikere fra Rockfon.



## Rengøring






















Alle Chicago Metallic skinner kan rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel i kombination med en melaminskumsvamp eller mikrofiberklud.

## Farve oversigt

Bemærk venligst, at ikke alle farver er tilgængelige for hvert produkt. Vi anbefaler derfor, at tjekke sortimentstabellen for de farver, der aktuelt tilbydes for hver vare. Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har specifikke farvepræference, kontakt venligst Rockfon.

|                                                           |                                                         |                                                              |                                                               |                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hvid 001<br>RAL 9003                                      | Hvid 901<br>RAL 9010                                    | Hvid 01<br>White 916                                         | Matt White 11<br>RAL 9003                                     | L værdi: 93 Glans: 2<br>ved både 60° og 85° |
| Platinum 54<br>RAL 7035                                   | Alugrey 04<br>RAL 9006                                  | Galvaniseret<br>overflade 00<br>Galvaniseret<br>overflade 69 | Matt Black 88<br>RAL 9004                                     | Glans: 4,5 ved 60°<br>og 11,5 ved 85°       |
| Brushed Alu 534                                           | High Gloss<br>Chrome 14                                 | Carrara 57                                                   | High Gloss<br>Brass 16                                        |                                             |
| Hvid 001 /<br>Hvid 001<br>(8WW)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9003 | Sort 08 /<br>Sort 08<br>(8BB)<br>RAL 9005 /<br>RAL 9005 | Hvid 001 /<br>Sort 08<br>(8WB)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9005     | Alugrey<br>04 /<br>Sort 08<br>(8GB)<br>RAL 9006 /<br>RAL 9005 |                                             |

# Rockfon Color-all®

|                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Mustard - 51<br/>NCS S 2050-Y20R</p> |  <p>Sand - 30<br/>NCS S 1020-Y30R</p>       |  <p>Stucco - 20<br/>NCS S 1005-Y20R</p>   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|  <p>Scarlet - 71<br/>NCS S 5040-Y90R</p> |  <p>Coral - 76<br/>NCS S 3040-Y90R</p>      |  <p>Seashell - 75<br/>NCS S 1010-Y70R</p> |  <p>Petal - 74<br/>NCS S 1005-Y60R</p>        |                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|  <p>Seaweed - 34<br/>NCS S 8005-G</p>    |  <p>Eucalyptus - 32<br/>NCS S 6020-B90G</p> |  <p>Sage - 31<br/>NCS S 3010-G10Y</p>     |  <p>Mint - 12<br/>NCS S 0505-G10Y</p>         |                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|  <p>Space - 49<br/>NCS S 7020-B</p>     |  <p>Storm - 48<br/>NCS S 5030-R90B**</p>   |  <p>Azure - 47<br/>NCS S 3020-B</p>      |  <p>Fresh - 42<br/>NCS S 2010-B10G</p>       |                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|  <p>Earth - 25<br/>NCS S 5010-Y50R</p> |  <p>Clay - 26<br/>NCS S 5005-G50Y</p>     |  <p>Linen - 22<br/>NCS S 4005-Y50R</p>  |  <p>Sandalwood - 13<br/>NCS S 2010-Y70R</p> |  <p>Chalk - 21<br/>NCS S 2005-Y40R</p>    |                                                                                                                            |
|  <p>Ebony - 28<br/>NCS S 8005-R</p>    |  <p>Cork - 24<br/>NCS S 4010-Y30R</p>     |  <p>Hemp - 23<br/>NCS S 3005-Y</p>      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                |                                                                                                                            |
|  <p>Iron - 18<br/>NCS S 7502-B</p>     |  <p>Concrete - 06<br/>NCS S 5502-B</p>    |  <p>Mastic - 17<br/>NCS S 4000-N</p>    |  <p>Zinc - 05<br/>NCS S 4005-R50B</p>       |  <p>Mercury - 62<br/>NCS S 3005-R80B*</p> |                                                                                                                            |
|  <p>Charcoal - 09<br/>NCS S 8500-N</p> |  <p>Anthracite - 08<br/>NCS S 7005-B</p>  |  <p>Gravel - 03<br/>NCS S 3502-B</p>    |  <p>Plaster - 02<br/>NCS S 2005-R80B</p>    |  <p>Stone - 01<br/>NCS S 2000-N</p>       |  <p>Moon - 10<br/>NCS S 1005-R80B</p> |

\* Farven indeholder effektpigmenter.

\*\* Farven er mellem NCS S 5030-R90B og NCS S 6030-R90B.

Bemærk venligst, at ikke alle farver er tilgængelige for hvert produkt. Vi anbefaler derfor, at tjekke sortimentstabellen for de farver, der aktuelt tilbydes for hver vare. Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har specifikke farvepræference, kontakt venligst Rockfon.

NCS-koder er det nærmeste farvematch. Den faktiske farve på Rockfon Color-all®-skinner kan afvige lidt fra de trykte farver på grund af overfladens struktur. Det er muligt at bestille farveskinneprøver.

# Sounds Beautiful